

# PRODUKTINFORMATION 009

## KÜCHENRÜCKWÄNDE

Glas eignet sich hervorragend für den Einsatz im Küchenbereich. Es ist leicht zu reinigen, schmutzabweisend und, wenn entsprechend behandelt, hitzebeständig. Speziell im Bereich des Kochfeldes dient es als Spritzschutz und lässt sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln einfach reinigen. Zur Gestaltung von Küchenrückwänden können ornamentierte, mattierte, verspiegelte und farbhinterlegte Gläser (Glaslack, Siebdruck oder Emaillierung) verwendet werden.

Im Kochfeldbereich empfehlen wir, ausschließlich ESG Gläser (thermisch vorgespanntes Glas) zu verwenden. Nur so können Glasbrüche, welche durch überhöhte thermische Belastung entstehen können, vermieden werden.



### Mattierte Küchenrückwände

Mit **vetroSatin** lassen sich mattierte Glasrückwände in klarer und nach Wunsch farbiger Ausführung gestalten. Je nach Größe der Küchenrückwand sind Glasstärken von 6-10mm möglich. Um eine möglichst weiß-matte Ansicht zu erzielen, empfehlen wir **vetroSatin WG** auf der Basis von Weißglas.



### Farbige Küchenrückwände

Mit **vetroDur Color** (ESG emailliert) oder **vetroDur Design** (ESG mit Siebdruck bzw. Digitaldruck) bringen wir Farbe in die Küche. Ob nach RAL oder NCS- Farbkarte können je nach Kundenwunsch verschiedenste Farbvariationen angeboten werden. Bei hellen Farben empfehlen wir eine Ausführung in Weißglas, damit die Farbechtheit möglichst gewahrt werden kann. **VetroDur Color** oder **vetroDur Design** können auch mit einer satinierten Oberfläche angeboten werden.

Für die Standardfarben weiß und schwarz bieten wir Ihnen innerhalb der Flachglas Gruppe für eine farbige Küchenrückwand zusätzlich eine Lösung mit **Lacobel** an. **Lacobel** wird mittels eines 2-Komponenten Glaslacks in schneidbarer Basisglasqualität angeboten und kann auch als Sicherheitsglasausführung realisiert werden.

Bitte beachten Sie, dass seit der Umstellung der Farben auf blei- und cadmiumfreie Pigmente nicht mehr alle Farbtöne aus der RAL und NCS-Farbkarte 1:1 auf Glas übertragen werden können.

Zudem sind gewisse Farben nicht mehr 100% blickdicht. Dies gilt vor allem für RAL und NCS-Farbtöne, welche aus den Farben rot, blau und gelb hervorgehen. Um die gewünschte Blickdichtheit zu erlangen, müssen die Glasplatten mit einer weiteren Farbe überlackiert werden. Dadurch kann sich der Originalfarbton leicht verändern.

**Was gilt es bei Glasküchenrückwänden speziell zu beachten?**

Im Bereich des Kochfeldes sollte der Abstand zur Glasplatte genügend groß sein. Damit vermeiden Sie beim Kochvorgang mechanische Verletzungen der Glasplatten. Im Bereich des Kochfeldes empfehlen wir die Glasküchenrückwand aus vetroDur (ESG).

Innenecken bei Glasausschnitten müssen abgerundet sein. Je grösser der Radius, desto geringer das Bruchrisiko. Bedenken Sie auch, dass je grösser die Glasplatte und je mehr Ausschnitte darin enthalten sind, desto aufwendiger sich ein allfälliges Auswechseln gestaltet. Es empfiehlt sich, solche Gläser zu unterteilen.

Die Küchenrückwände müssen hinterlüftet sein. Ein generelles Abdichten der Glaskanten ist zu vermeiden (Bildung von Kondensat durch erhöhte Feuchtigkeit, die die Lackierung beschädigen kann).

Die Glasplatten sind auf einem planen, trockenen, bauseits gestrichenen Untergrund mit Spiegelsilikon und Spiegelklebeband zu verkleben. Gegebenenfalls sind Haftvermittler Primer zu verwenden. Durchscheinende Gläser können wir nicht empfehlen, da Verunreinigungen, Kondenswasser oder Insekten zwischen Glas und Rückwand sichtbar werden.

**Wie reinige ich meine Glasküchenrückwand?**

Bitte beachten Sie unsere Produktinformationen:

- PI 007 Glasreinigung
- PI 011 Pflege / Reinigung von satiniertem Glas
- PI 029 Pflegetipps für Glasküchenrückwände